

MP 2000 V

Lavaplatos UNICO



- Construido en acero inox 304 18/10 con doble pared
- Cesta 40x40
- 2 ciclos de lavado: 120" - 180", regulables
- Visor de temperatura del calderín en panel frontal de mandos
- Monopared (puerta de doble pared)
- Altura de lavado 27 cm
- Sistema de lavado a presión: mejor resultado en mitad de tiempo
- Ecológico: Bajo consumo de agua, luz y reducido vertido de aguas residuales
- Rápida recuperación que equivale a una alta producción
- Doble filtro (uno fijo interior y uno exterior de acero inox)
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión
- Dosificador de abrillantador por bomba de serie
- Calderín: capacidad 3,7 litros y resistencia de 2,4 Kw
- Cuba: capacidad 15 litros y resistencia de 2,4 Kw
- Bomba de lavado: 0,4 HP
- Consumo eléctrico total: 2,8 Kw
- Consumo de agua medio: 2 l/ciclo
- Voltaje: 230V F+N - 50 Hz (60 Hz opcional)
- Dimensiones: 45x51x68 cm
- Dotación: 2 cestas de vasos

(\* Kit higiene opcional **recomendado**)

OPCIONAL



MP 2000 K V con bomba de desagüe



MP 2000 D V con descalcificador incorporado



MP 2000 DK V con bomba desagüe y descalcificador

MEDIDAS Y ACOMETIDAS

