

LU 564V

Lavautensilios LU



- Construido en acero inox 304 18/10 con doble pared
- Cesta 50x50-60. **Modelo ideal para bandejas 60x40**
- 2 ciclos de lavado: 150" - 210", regulables
- Panel intuitivo con visor de temperatura del calderín.
- Altura de lavado 40 cm
- Ecológico: Bajo consumo de agua, luz y reducido vertido de aguas residuales.
- Rápida recuperación que equivale a una alta producción.
- Doble filtro (uno fijo interior y uno exterior de acero inox)
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión
- Dosificador de abrillantador por bomba (opcional)
- Calderín: capacidad 7,4 litros y resistencia de 4,5 Kw
- Cuba: capacidad 30 litros y resistencia de 2,4 Kw
- Bomba de lavado: 1 HP
- Consumo eléctrico total: 5,3 Kw
- Consumo de agua medio: 2 l/ciclo
- Voltaje: 230/400V 3F+N - 50 Hz (Opcional 60 Hz)
- Dimensiones: 58x70x97 cm
- Dotación: 1 Cesta neutra y 1 Cesta abierta

OPCIONAL

Peana Altura 60 cm con patas



Kit higiene integrado para garantizar el aclarado a 85°

- LU 564 K con bomba de desagüe
- LU 564 D con descalcificador incorporado
- LU 564 DK con bomba desagüe y descalcificador

Cesta abierta especial bandejas



MEDIDAS Y ACOMETIDA

